

Skematisk oversigt over Bekendtgørelse 1247 om eksplosivstoffer.

Skemaet dækker ikke i fuldt omfang, hvorfor der henvises til original tekst:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157992>

Afstandskrav	Bekendtgørelse 1247 om eksplosivstoffer
Intet	Opbevaring i bolig, udhus og garage også sammenbygget med bolig skal ske i et sikringsskab mindst EN 1143-1 grade 0 (skafor blå): <ul style="list-style-type: none">• Sortkrudt (underklasse 1.4)• Sortkrudtserstatning (underklasse 1.3)• Røgsvagt krudt (underklasse 1.3)• 5000 stk. fænghætter. Ved flere personer opbevares mere end 2 kg krudt og 5000 fænghætter i separat lokale, idet den samlede mængde sortkrudt ikke må udgøre mere end 2 kg på samme ejendom.
2½ m til skel, men 5 m til boliger på anden matrikel samt sygehuse, skoler, børnehaver, højhuse, forsamlingshuse o.l.	Opbevaring i garage, udhuse også sammenbygget med bolig. <ul style="list-style-type: none">• 1 kg sortkrudt (underklasse 1.1) i 500 g emballager opbevares i et Sikringsskab mindst EN 1143-1 grade 0 (skafor blå) og NT FIRE 17 eller tilsvarende, hvor 500 g emballager adskilles af en metalplade eller 10 mm træplade og med 100 mm indbyrdes afstand.
5 m til skel	Opbevaring i garage, udhuse også sammenbygget med bolig. <ul style="list-style-type: none">• 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) opbevares i et sikringsskab EN 1143-1 grade 0.• Over 500 g sortkrudt (underklasse 1.1) og op til 2 kg sortkrudt (underklasse 1.1) i 500 g emballager opbevares i et sikringsskab mindst EN 1143-1 grade 0 og NT Fire 17 eller tilsvarende, hvor 500 g emballager adskilles af en metalplade eller 10 mm træplade med 100 mm indbyrdes afstand.• Ved flere personer med sortkrudtstilladelse må den samlede mængde sortkrudt ikke udgøre mere end 2 kg på samme ejendom.
Den samlede mængde af eksplosivstoffer, bortset for ovennævnte vedr. flere personer, er 2 kg.	
Generelle krav: <ul style="list-style-type: none">• NB: Kravene til brandmodstandsevne på 60 minutter er videreført fra tidligere Bekendtgørelse 362 fra 2008, hvor krav til etageadskillelsen nu er blevet tilføjet og kravet om BD 60 dør er udgået som følge af Danske Sortkrudtsskytters hørings svar.• Vægge, loft og etageadskillelse i lokalet skal have en brandmodstandsevne på 60 minutter og døre skal holdes lukkede, når der ikke er nogen til stede i lokalet.• Sikkerhedsskilt med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild på skab. Dette er også er videreført fra Bekendtgørelse 362.• Der må ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt i samme rum som eksplosivstoffer. Dette er også er videreført fra Bekendtgørelse 362.	